



A empresa que mais entende de banho
AQUECEDORES DE ÁGUA A GÁS

LORENZETTI | 100 ANOS

INOVAÇÃO QUE DESAFIA O TEMPO

ESCOLHENDO O AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS IDEAL

1 Quantas duchas ou torneiras você deseja ter água quente simultaneamente?

REGRA PRÁTICA

DUCHA COM VAZÃO MÁXIMA

8 l/min.



TORNEIRA COM VAZÃO MÁXIMA

4 l/min.



Exemplos

PARA DUAS DUCHAS



+



8 l/min.

8 l/min.



PROCURE POR UM AQUECEDOR DE

16 l/min.

PARA DUAS DUCHAS E UMA TORNEIRA



+



+



8 l/min.

8 l/min.

4 l/min.



PROCURE POR UM AQUECEDOR DE

20 l/min.

ESCOLHENDO O AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS IDEAL

2 Qual o tipo de gás na sua residência?

GN

GÁS NATURAL (DE RUA)

GLP

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(CILINDRO OU BOTIJÃO)

3 Importante saber o tipo de exaustão

Exaustão Natural

Os gases queimados do aquecedor saem pela chaminé naturalmente

Exaustão Forçada

Os gases queimados do aquecedor são liberados com o auxílio de uma ventoinha o que torna o aparelho mais seguro

ELETRÔNICO DIGITAL

EXAUSTÃO FORÇADA

*Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 8 l/min e Misturador com vazão máxima de 4 l/min.

** Nota: GN - Gás Natural GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.



GARANTIA
3
anos

LZ 4500DE

VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA

Indica a temperatura da água

SISTEMA DE EXAUSTÃO INTELIGENTE

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL

PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA

MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA

SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS

DISPLAY TOUCH

BIVOLT AUTOMÁTICO

COMPATÍVEL COM AQUECIMENTO SOLAR E BOILER

*Ideal para o uso com até:



Características Técnicas **

	GN	GLP
Vazão de água com $\Delta T 20^\circ$ (L/min)	45,0	45,0
Potência nominal (kcal/h)	63.640	63.640
Rendimento sobre o P.C.S. (%)	85	85
Consumo de gás	6,68 m ³ /h	5,37kg/h
Diâmetro da Chaminé (mm)	100	
Dimensões AxLxP (mm)	565 x 370 x 240	
Classificação PBE INMETRO	A	

ELETRÔNICO DIGITAL

EXAUSTÃO FORÇADA

*Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 8 l/min e Misturador com vazão máxima de 4 l/min.

** Nota: GN - Gás Natural GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.



GARANTIA
3
anos

LZ 3700DE

VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA

Indica a temperatura da água

SISTEMA DE EXAUSTÃO INTELIGENTE

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL

PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA

MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA

SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS

PROGRAMAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BANHEIRA

DISPLAY TOUCH

BIVOLT AUTOMÁTICO

COMPATÍVEL COM AQUECIMENTO SOLAR E BOILER.

*Ideal para o uso com até:



Características Técnicas **

	GN	GLP
Vazão de água com $\Delta T 20^\circ$ (L/min)	37,0	37,0
Potência nominal (kcal/h)	51.600	51.600
Rendimento sobre o P.C.S. (%)	86	86
Consumo de gás	5,42m ³ /h	4,36 kg/h
Diâmetro da Chaminé (mm)	80	
Dimensões A x L x P (mm)	590 x 385 x 160	
Classificação PBE INMETRO	A	

ELETRÔNICO DIGITAL

EXAUSTÃO FORÇADA

*Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 8 l/min e Misturador com vazão máxima de 4 l/min.

** Nota: GN - Gás Natural GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.



LZ 2500DE-I

VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA

Indica a temperatura da água

GARANTIA
3
anos

COR
INOX

SISTEMA DE EXAUSTÃO INTELIGENTE

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL

PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA

MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA

SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS

PROGRAMAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BANHEIRA

DISPLAY TOUCH

BIVOLT AUTOMÁTICO

COMPATÍVEL COM AQUECIMENTO SOLAR E BOILER.

*Ideal para o uso com até:



Características Técnicas **

	GN	GLP
Vazão de água com ΔT 20° (L/min)	25	25
Potência nominal (kcal/h)	35.400	35.400
Rendimento sobre o P.C.S. (%)	84	84
Consumo de gás	3,72m ³ /h	2,99 kg/h
Diâmetro da Chaminé (mm)	80	
Dimensões A x L x P (mm)	525 x 340 x 185	
Classificação PBE INMETRO	A	

ELETRÔNICO DIGITAL

EXAUSTÃO FORÇADA

*Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 8 l/min e Misturador com vazão máxima de 4 l/min.

** Nota: GN - Gás Natural GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.



GARANTIA
3
anos

LZ 2500DE

VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA

Indica a temperatura da água

SISTEMA DE EXAUSTÃO INTELIGENTE

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL

PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA

MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA

SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS

PROGRAMAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BANHEIRA

DISPLAY TOUCH

BIVOLT AUTOMÁTICO

COMPATÍVEL COM AQUECIMENTO SOLAR E BOILER.

*Ideal para o uso com até:



Características Técnicas **

	GN	GLP
Vazão de água com ΔT 20° (L/min)	25	25
Potência nominal (kcal/h)	35.400	35.400
Rendimento sobre o P.C.S. (%)	84	84
Consumo de gás	3,72m³/h	2,99 kg/h
Diâmetro da Chaminé (mm)	80	
Dimensões AxLxP (mm)	525 x 340 x 185	
Classificação PBE INMETRO	A	

ELETRÔNICO DIGITAL

EXAUSTÃO FORÇADA

*Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 8 l/min e Misturador com vazão máxima de 4 l/min.

** Nota: GN - Gás Natural GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.



LZ 2000DE-I

VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA

Indica a temperatura da água

GARANTIA
3
anos

COR
INOX

SISTEMA DE EXAUSTÃO INTELIGENTE

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL

PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA

MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA

SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS

PROGRAMAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BANHEIRA

DISPLAY TOUCH

BIVOLT AUTOMÁTICO

COMPATÍVEL COM AQUECIMENTO SOLAR E BOILER.

*Ideal para o uso com até:



Características Técnicas **

	GN	GLP
Vazão de água com $\Delta T 20^\circ$ (L/min)	20,0	20,0
Potência nominal (kcal/h)	28.380	28.380
Rendimento sobre o P.C.S. (%)	84	84
Consumo de gás	2,98 m ³ /h	2,40 kg/h
Diâmetro da Chaminé (mm)	60	
Dimensões A x L x P (mm)	525 x 340 x 170	
Classificação PBE INMETRO	A	

ELETRÔNICO DIGITAL

EXAUSTÃO FORÇADA

*Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 8 l/min e Misturador com vazão máxima de 4 l/min.

** Nota: GN - Gás Natural GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.



GARANTIA
3
anos

LZ 2000DE

VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA

Indica a temperatura da água

SISTEMA DE EXAUSTÃO INTELIGENTE

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL

PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA

MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA

SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS

PROGRAMAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BANHEIRA

DISPLAY TOUCH

BIVOLT AUTOMÁTICO

COMPATÍVEL COM AQUECIMENTO SOLAR E BOILER.

*Ideal para o uso com até:



Características Técnicas **

	GN	GLP
Vazão de água com ΔT 20° (L/min)	20,0	20,0
Potência nominal (kcal/h)	28.380	28.380
Rendimento sobre o P.C.S. (%)	84	84
Consumo de gás	2,98 m ³ /h	2,40 kg/h
Diâmetro da Chaminé (mm)	60	
Dimensões A x L x P (mm)	525 x 340 x 170	
Classificação PBE INMETRO	A	

ELETRÔNICO DIGITAL

EXAUSTÃO FORÇADA

*Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 8 l/min e Misturador com vazão máxima de 4 l/min.

** Nota: GN - Gás Natural GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.



LZ 1600DE-I

VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA

Indica a temperatura da água

GARANTIA
3
anos



SISTEMA DE EXAUSTÃO INTELIGENTE

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL

PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA

MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA

SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS

PROGRAMAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BANHEIRA

DISPLAY TOUCH

BIVOLT AUTOMÁTICO

COMPATÍVEL COM AQUECIMENTO SOLAR E BOILER.

*Ideal para o uso com até:



Características Técnicas **

	GN	GLP
Vazão de água com ΔT 20° (L/min)	15,0	15,0
Potência nominal (kcal/h)	20.880	20.880
Rendimento sobre o P.C.S. (%)	85	85
Consumo de gás	2,19 m³/h	1,76 kg/h
Diâmetro da Chaminé (mm)	60	
Dimensões A x L x P (mm)	525 x 340 x 170	
Classificação PBE INMETRO	A	

ELETRÔNICO DIGITAL

EXAUSTÃO FORÇADA

*Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 8 l/min e Misturador com vazão máxima de 4 l/min.

** Nota: GN - Gás Natural GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.



GARANTIA
3
anos

LZ 1600DE

VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA

Indica a temperatura da água

SISTEMA DE EXAUSTÃO INTELIGENTE

CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL

PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA

MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DA CHAMA

SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS

PROGRAMAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BANHEIRA

DISPLAY TOUCH

BIVOLT AUTOMÁTICO

COMPATÍVEL COM AQUECIMENTO SOLAR E BOILER.

*Ideal para o uso com até:



Características Técnicas **

	GN	GLP
Vazão de água com ΔT 20° (L/min)	15,0	15,0
Potência nominal (kcal/h)	20.880	20.880
Rendimento sobre o P.C.S. (%)	85	85
Consumo de gás	2,19 m³/h	1,76 kg/h
Diâmetro da Chaminé (mm)	60	
Dimensões A x L x P (mm)	525 x 340 x 170	
Classificação PBE INMETRO	A	

EXAUSTÃO FORÇADA

*Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 8 l/min e Misturador com vazão máxima de 4 l/min.

** Nota: GN - Gás Natural GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.



CARANTIA
2
anos

LZ 800EF

BAIXA PRESSÃO

Ideal para locais com pouca pressão de água

VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA

CONTROLE DE VAZÃO DE GÁS

SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS

*Ideal para o uso com até:



Características Técnicas **

	GN
Vazão de água com ΔT 20° (L/min)	8,0
Potência nominal (kcal/h)	11.100
Rendimento sobre o P.C.S. (%)	84
Consumo de gás	1,16 m³/h
Diâmetro da Chaminé (mm)	60
Dimensões AxLxP (mm)	525 x 340 x 155
Classificação PBE INMETRO	A

EXAUSTÃO NATURAL

*Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 8 l/min e Misturador com vazão máxima de 4 l/min.

** Nota: GN - Gás Natural GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.



LZ 2000

VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA

Indica a temperatura da água

GARANTIA
2
anos

CHAVE VERÃO/INVERNO

CONTROLE DE VAZÃO DE ÁGUA E GÁS

BOTÃO LIGA/DESLIGA

SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS

*Ideal para o uso com até:



Características Técnicas **

	GN	GLP
Vazão de água com $\Delta T 20^\circ$ (L/min)	20,0	19,5
Potência nominal (kcal/h)	28.724	27.692
Rendimento sobre o P.C.S. (%)	84	84
Consumo de gás	3,02 m ³ /h	2,34 kg/h
Diâmetro da Chaminé (mm)	135	
Dimensões A x L x P (mm)	680 x 420 x 200	
Classificação PBE INMETRO	A	

EXAUSTÃO NATURAL

*Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 8 l/min e Misturador com vazão máxima de 4 l/min.

** Nota: GN - Gás Natural GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.



LZ 1600N

VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA

Indica a temperatura da água

GARANTIA
2
anos

CHAVE VERÃO/INVERNO

CONTROLE DE VAZÃO DE ÁGUA E GÁS

BOTÃO LIGA/DESLIGA

SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS

*Ideal para o uso com até:



Características Técnicas **

	GN	GLP
Vazão de água com $\Delta T 20^\circ$ (L/min)	15,0	15,0
Potência nominal (kcal/h)	21.500	20.554
Rendimento sobre o P.C.S. (%)	84	87
Consumo de gás	2,26 m ³ /h	1,74 kg/h
Diâmetro da Chaminé (mm)	125	
Dimensões AxLxP (mm)	610 x 350 x 190	
Classificação PBE INMETRO	A	

EXAUSTÃO NATURAL

*Dimensionamento de uso ideal considerando: Ducha com vazão máxima de 8 l/min e Misturador com vazão máxima de 4 l/min.

** Nota: GN - Gás Natural GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.



LZ 750BP

BAIXA PRESSÃO

Ideal para locais com pouca pressão de água

CARANTIA
2
anos

BAIXA PRESSÃO

CONTROLE DE VAZÃO DE GÁS

CHAVE VERÃO/INVERNO

BOTÃO LIGA/DESLIGA

SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS

*Ideal para o uso com até:



Características Técnicas **

	GN	GLP
Vazão de água com ΔT 20° (L/min)	7,5	7,0
Potência nominal (kcal/h)	10.578	10.148
Rendimento sobre o P.C.S. (%)	84	85
Consumo de gás	1,11 m ³ /h	0,86 kg/h
Diâmetro da Chaminé (mm)	90	
Dimensões AxLxP (mm)	440 x 300 x 135	
Classificação PBE INMETRO	A	

BOMBAS PERIFÉRICAS



BPL-35

CARACTERÍSTICAS

Proteção Térmica: Termostato que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento.

Compacta e de fácil instalação.

Bivolt.

APLICAÇÃO

Abastecimento comercial e residencial.

Transferência de água limpa de poços, cisternas e reservatórios subterrâneos.

Jardinagem e pequenas irrigações.

Pressurização de redes hidráulicas.

VAZÃO MÁXIMA

35 L/MIN.

PRESSÃO MÁXIMA

30 M.C.A.

POTÊNCIA

1/2 CV

BOMBAS PERIFÉRICAS



BPL-50

CARACTERÍSTICAS

Proteção Térmica: Termostato que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento.

Compacta e de fácil instalação.

Bivolt.

APLICAÇÃO

Abastecimento comercial e residencial.

Transferência de água limpa de poços, cisternas e reservatórios subterrâneos.

Jardinagem e pequenas irrigações.

Pressurização de redes hidráulicas.

VAZÃO MÁXIMA

50 L/MIN.

PRESSÃO MÁXIMA

55 M.C.A.

POTÊNCIA

1 CV

BOMBAS SUBMERSAS



BSL-POP

APLICAÇÕES

Abastecimento doméstico
Jardinagem e pequenas irrigações
Transferência de água limpa de poços,
cisternas e reservatórios subterrâneos

POTÊNCIA 250W

CONEXÃO DE SAÍDA (POL.) 3/4"

VAZÃO MÁXIMA

1400 L/H

PRESSÃO MÁXIMA

50 m.c.a.

GARANTIA
1
ano



BSL-650

APLICAÇÕES

Abastecimento doméstico
Jardinagem e pequenas irrigações
Transferência de água limpa de poços,
cisternas e reservatórios subterrâneos

POTÊNCIA 340W

CONEXÃO DE SAÍDA (POL.) 3/4"

VAZÃO MÁXIMA

1600 L/H

PRESSÃO MÁXIMA

60 m.c.a.

GARANTIA
1
ano

BOMBAS SUBMERSAS



BSL-800

APLICAÇÕES

Abastecimento doméstico
Jardinagem e pequenas irrigações
Transferência de água limpa de poços,
cisternas e reservatórios subterrâneos

POTÊNCIA 360W
CONEXÃO DE SAÍDA (POL.) 3/4"

VAZÃO MÁXIMA

1970 L/H

PRESSÃO MÁXIMA

70 m.c.a.

GARANTIA
1
ano



BSL-900

APLICAÇÕES

Abastecimento doméstico
Jardinagem e pequenas irrigações
Transferência de água limpa de poços,
cisternas e reservatórios subterrâneos

POTÊNCIA 430W
CONEXÃO DE SAÍDA (POL.) 1"

VAZÃO MÁXIMA

2300 L/H

PRESSÃO MÁXIMA

80 m.c.a.

GARANTIA
1
ano

PRESSURIZADORES

PL-400P



APLICAÇÃO

Pressurização de sistemas hidráulicos domésticos, rurais, comerciais entre outros.

Drenagem para reservatórios subterrâneos e poços.

Pressurização de água para aquecedores a gás.

POTÊNCIA 370W

PRESSÃO MÁXIMA 40 M.C.A.

ACIONAMENTO AUTOMÁTICO

DISPENSA BOIA ELÉTRICA NA SUCÇÃO

3 OPÇÕES DE MONTAGEM DA SAÍDA DE ÁGUA

PRESSURIZADORES

PL-20



COMPATÍVEL COM
ÁGUA QUENTE
ATÉ 90°C



APLICAÇÃO

Pressurização de Água para Aquecedores a Gás.
Pressurização de Sistemas Hidráulicos Domésticos.

POTÊNCIA 350W

PRESSÃO MÁXIMA 20 M.C.A.

ACOMPANHA FILTRO RETENTOR DE PARTÍCULAS
E SUPORTE DO PRODUTO

PRESSURIZADORES

PL-12



COMPATÍVEL COM
ÁGUA QUENTE
ATÉ 90°C



APLICAÇÃO

Pressurização de Água para Aquecedores a Gás.
Pressurização de Sistemas Hidráulicos Domésticos.

POTÊNCIA 160W

PRESSÃO MÁXIMA 12 M.C.A.

ACOMPANHA FILTRO RETENTOR DE PARTÍCULAS

PL-9



LORENZETTI
PL - 9

220V V 50Hz
Max Pressure
Temper: 100°C
Water 1/2 A3

Fimda - 1270A
Fimda 100V
Tut CLASS V


NÃO LIGUE SEM ÁGUA

**Pressurização de Água para Aquecedores a Gás.
Pressurização de Sistemas Hidráulicos Domésticos.**

PRESSÃO MÁXIMA 9 M.C.A.

ACOMPANHA FILTRO RETENTOR DE PARTÍCULAS

BOMBA

BCL-6



GARANTIA
1
ano

APLICAÇÃO

Sistema de aquecimento solar

Sistema de calefação

Recirculação de sistemas fechados, entre outros.

POTÊNCIA 100W

POSSUI 3 VELOCIDADES

PERMITE A PASSAGEM DE ÁGUA QUENTE (ATÉ 90°C)

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

FÁCIL INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PRÁTICA E ECONÔMICA

DURÁVEL - MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO

MOTOR RESFRIADO A ÁGUA

COMPACTA



Temperatura da Água Quente	Pressão Mínima da Água na Entrada da Bomba (m.c.a)		
	Ao nível do mar	Até 1000 m de altitude	Acima de 1000 m de altitude
Até 50°C	0,5	1,0	1,6
De 50°C à 90°C	2,8	3,5	4,1

Características Técnicas	Unid.	BCL-6		
Potência	[W]	POSICÃO 1 100	POSICÃO 2 90	POSICÃO 3 45
Frequência	[Hz]	50/60 Hz		
Tensão de Alimentação	[V~]	127 ou 220		
Corrente Elétrica	[A]	0,79 (127V)	0,71 (127V)	0,35 (127V)
		0,45 (220V)	0,41 (220V)	0,20 (220V)
Carga Manométrica Máxima	[m]	6,0	4,5	3,5
Temperatura Máxima da Água	[C°]	90,0		
Temperatura Máxima do Ambiente de Instalação	[C°]	40,0		
Peso	[Kg]	2,4		

A pressão mínima da água na entrada da bomba varia com a temperatura da água e pressão atmosférica local (altitude em relação ao nível do mar). Para evitar a cavitação e danos ao eixo da bomba, a pressão na entrada da bomba não deve ser inferior aos valores indicados na tabela abaixo:

VAZÃO MÁXIMA

50 L/MIN.

PRESSÃO MÁXIMA

6 m.c.a.

A LORENZETTI TEM ORGULHO DE SER UMA EMPRESA 100% NACIONAL E ESTAR ENTRE AS MAIORES DO PAÍS.



Nossa empresa utiliza uma metodologia própria, baseada nos padrões de certificação Inmetro, no desenvolvimento dos produtos.

Todos os itens são testados e verificados em todas as fases de sua fabricação, além de seguir uma diretriz fundamental: o cumprimento de todos os requisitos em termos de qualidade e segurança. A seriedade, o cuidado e responsabilidade no desenvolvimento de nossos itens tornou a Lorenzetti líder de mercado no segmento de aquecedores de água a gás.

PRODUTOS COM SEGURANÇA E TECNOLOGIA, RECONHECIDOS PELO MERCADO.



TOP OF MIND
REVENDA CONSTRUÇÃO 2024
SEGMENTO SISTEMA DE AQUECIMENTO A GÁS
(REVISTA REVENDA CONSTRUÇÃO)



28º PRÊMIO ANAMACO
1º LUGAR NO SEGMENTO
AQUECEDORES DE
PASSAGEM A GÁS



ELEITO O MELHOR PRODUTO DO ANO
23º PRÊMIO MELHOR PRODUTO DO ANO
AQUECEDOR DE ÁGUA
A GÁS LZ 1600D

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Lorenzetti possui uma rede de assistência técnica em todo o território nacional, treinada e preparada para atender todos os nossos clientes com excelência e qualidade. Todos os profissionais das nossas redes credenciadas são especializados e capacitados na Lorenzetti para instalação, revisão e manutenção do seu produto.



CEG

CEG RIO



comgas



Estes produtos são distribuídos pela Lorenzetti que tem seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado e em conformidade com a norma NBR ISO 9001.



saiba mais sobre nossos produtos

CONTATO:

www.lorenzetti.com.br

atendimento ao consumidor 0800 017 28 44

telemarketing 0800 015 02 11



/lorenzettioficial

LORENZETTI | **100** ANOS